

# Giada GS20/GS40

二盘位/四盘位NAS存储服务器

# AI边缘计算及物联网关



## 产品概述

Giada GS20存储服务器,搭载英特尔®赛扬®双核处理器和2GB DDR3L内存 (最大可扩展至8GB),内建 2个RJ-45 Gigabit 网络端口,支持SATA 6Gb/s传输接口,在系统运作稳定流畅基础上,其支援了所有强大功能,提升工作生产力并有效减少能源损耗,是个人、家庭及中小企业的理想私有云存储解决方案。



## 产品概述

Giada GS40存储服务器采用4硬盘设计,搭载四核心英特尔®赛扬®N3160处理器,预装4GB DDR3L-1600内存(最大可扩展至8GB),支持USB、VGA多种外设弹性扩展,内建 2个RJ-45千兆网络端口,保证关键业务服务拥有足够的网络带宽,是家庭及中小型企业数据存储应用的理想选择。

## 产品规格

型号	Giada GS20	Giada GS40
形态	小型塔式服务器	小型塔式服务器
CPU	英特尔® 赛扬®N3060	英特尔® 赛扬® N3160
内存	2 x DDR3L SO-DIMM 插槽,预装2GB内存,最大扩展8GB	2 x DDR3L SO-DIMM 插槽,预装4GB内存,最大扩展8GB
存储	支持2 x 3.5英寸SATA硬盘,1个内置mSATA SSD (标配16GB mSATA)	支持4 x 2.5/3.5英寸SATA硬盘(支持热插拔),1个内置mSATA SSD (标配16GB mSATA)
DOM盘	16GB	16GB
内接端口	1 x USB 3.0	1 x USB 3.0
外接端口	3 x USB 3.0 1 x VGA D-Sub端口 1 x HDMI™端口 提供1个Audio out音频接口	2 x USB 2.0 3 x USB 3.0 1 x VGA D-Sub端口 提供1个Audio out音频接口
千兆以太网口	2 x RJ45端口	2 x RJ45端口
尺寸	214.5(H) x 110(W) x 170(D)mm	195(H) x 190(W) x 246(D)mm
风扇	12V 静音风扇,支持智能调速	12V 静音风扇,支持智能调速
电源	输入:100-240V~ 1.5A, 60-50Hz 输出:12V 5A 60W 电源适配器	输入:100-240V~ 1.5A, 60-50Hz; 250W 80plus高能效电源
环境参数	工作温度:0~40°C 存储温度:-40°C ~ 65°C 工作湿度:8% RH ~ 90% RH非凝结 存储湿度:5% RH ~ 95% RH非凝结	工作温度:0~40°C 存储温度:-40°C ~ 65°C 工作湿度:8% RH ~ 90% RH非凝结 存储湿度:5% RH ~ 95% RH非凝结
保修	2年	2年
操作系统	Giada GSM存储系统	Giada GSM存储系统
环保标准	符合 RoHS 标准	符合 RoHS 标准
安规	CCC,CE,FCC,RoHS	CCC,CE,FCC,RoHS